

EL TEJIDO DE UN TOLDO: Tejido Técnico Screen



IGNÍFUGO M2

Sunless® A-500 es un tejido compuesto de hilo de poliéster de alta tenacidad (mayor resistencia a la tracción y al desgarro), transpirable y con tratamiento ignífugo M-2.

De diseño y características innovadoras, representa una solución idónea para dotar de mayor exclusividad su instalación.

Su textura trenzada proporciona visibilidad hacia el exterior y favorece la transpiración, evitando la sensación de calor.


Características	Unidad	Norma	Sunless A-500
SopORTE / Composición		PES H.T. (25%) / PVC Coated (75%)	
Construcción	h/cm. - p/cm.		17,5 x 8,5
Peso	gr./m ²	UNE 53243	550
Resist. tracción urdimbre	daN/5 cm.	UNE 53243	260
Resist. tracción trama	daN/5 cm.	UNE 53243	120
Resist. desgarro urdimbre	daN	UNE 53326	14
Resist. desgarro trama	daN	UNE 53326	8
Espesor	mm	UNE 53243	0,7
Adherencia	daN/3 cm.	UNE 53243	6
Propiedades ignífugas		UNE 23-723-90 DIN 4102	M-2 B1
Anchos disponibles			250 - 300 cm.
Factor de apertura	%		5

SUNLESS A-500. PROPIEDADES ÓPTICAS SOLARES				
	Ts	Rs	As	Tv
020 Blanco/Blanco	25	55	20	15
002 Vainilla/Vainilla	18	58	24	18
003 Vainilla/Arena	14	46	40	13
021 Blanco/Gris	16	48	36	16
040 Gris/Gris	8	22	70	7
091 Negro/Gris oscuro	10	12	78	7
090 Negro/Negro	11	5	84	6


Ts: Transmisión solar
Rs: Reflexión solar
As: Absorción solar
Tv: Transmisión visible (Porcentaje de luz que percibimos)




020 BLANCO-BLANCO




002 VAINILLA-VAINILLA




003 VAINILLA-ARENA



021 BLANCO-GRIS



040 GRIS-GRIS



091 NEGRO-GRIS OSCURO



090 NEGRO-NEGRO

SUNLESS A-500

El programa de certificación **Öko-tex Standard 100** garantiza que los materiales textiles poseedores de esta certificación han sido testados para detectar que no contienen ni desprenden ninguna sustancia susceptible de resultar perjudicial para la salud humana.